

## STM, Statusmodule



### PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module is voorzien om de status van 36 (Soft)Members te onthouden.

Vermits virtuele members niet fysiek bestaan, en dus ook geen eigen processor hebben, hebben ze ook zelf geen geheugen.

Daarom kunnen we een StatusModule inschakelen om dat werk voor ons te doen.

Naast oa SoftwareMembers is ze dus ook geschikt om toestellen uit het verleden, waarvan de toestand niet zichtbaar gemaakt kon worden, te organiseren.

Voor 4 Members hebben we meteen ook een speciale functie voorzien die, afhankelijk van de toestand van de softwaremember, andere members kan aansturen.

Als de module opstart, kunnen we meteen ook 6 acties op de bus sturen.

Die acties worden niet meteen verstuurd, maar worden ongeveer 2.5 min na het opkomen van de spanning verstuurd.

Deze timer is niet afhankelijk van groep en adres, en is ook niet instelbaar.

Dit doen we enkel om de andere modules de kans te geven om zelf eerst op te starten.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	STM
Busaansluiting	Schroefklemmen 0,2mm <sup>2</sup> (24awg) - 4mm <sup>2</sup> (12awg)
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,004A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Afmetingen (h x b x d)	93x17,5x72mm, 1 module (DIN)
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C